

ESシリーズ 多目的移動型吸引器の特徴

- あらゆる用途に使用可能なシンプルな外観と大容量吸引ポンプ搭載の医療用吸引器です。
- 通常の連続運転モードとは別にフットスイッチモードに切り替えることで、付属のフットスイッチでの吸引操作が可能です。両手がふさがっている状態での吸引作業サポートします。
- フットスイッチはコネクタタイプですので、必要に応じて本体に取り付けることができます。
- 外観の塗装は耐食性、耐薬品性に優れた焼付粉黛塗装を施し、材質は鋼鉄製ケーシングの為、壊れずらく耐久性に優れており機器を長期に渡りご使用いただけます。
- Φ50の対角ストッパー付き球型キャスターと重量バランスを重視した外観は使用時の安定性に優れています。
- 本体には大型の冷却ファンを搭載しており長時間の運転が可能です。
- 製品モデルはシングルボトルモデル（3000mL×1）のES-7000S、ダブルボトルタイプ（3000mL×2）のES-7000Sがございます

■ ES-7000S シングルボトル

- 3000mLボトルの吸引ボトルを約10秒で吸引圧を-80Kpa（-600mmHg）に到達させられます。

■ ES-7000 ダブルボトル

- 3000mL×2、合計6000mLの吸引ボトルを約18秒で吸引圧を-80Kpa（-600mmHg）に到達させられます。

■ 機器保護機能

- 吸引ボトル内のフロートストッパー、側面の安全ボトル、本体内に吸引フィルターが装備されており、機器を汚物の吸入から保護します。



MODEL:ES-7000S（シングルボトルモデル）



MODEL:ES-7000（ダブルボトルモデル）



ESモデル搭載吸引ポンプ



標準付属品

ES-7000S / 7000 製品規格・仕様

製品名	ES-7000S	ES-7000	冷却ファン	本体搭載	
最大吸引圧	-93.3 Kpa (-700 mmHg)		外形寸法 (WxDxH)mm	415(480)※ x 255 x 925 mm	
吸引流量 50/60Hz	80/92L / min		乾燥重量	28.5 Kg	30.0 Kg
吸引調整方式	ダイヤル式		安全装置	過電流プロテクター、安全サブボトル フロートストッパー、吸引フィルター	
動作モード	連続運転モード / フットスイッチモード				
吸引ボトル数	3,000 mL x1	3,000 mL x2	標準付属品	吸引ボトル (3.0L)、ボトルキャップ一式、 フットスイッチ、吸引ホース (2m)、 安全サブボトル、取扱説明書、製品保証書	
ボトル本体 / 蓋 材質	ポリカーボネート / NBRニトリルゴム				
ケース材質 / 塗装	SPCC / 焼付粉塗塗装		使用電源, 最大消費電力	AC100 50 / 60 Hz, Max 370 VA	
キャスター / ストッパー形状	φ50mm 球型静電防止 / 対角キャスター		医療機器承認番号	22200BZX00268000	22200BZX00267000
搭載吸引ポンプタイプ	ロッキング式ダブルピストン式 / 250 W		安全規格	JIST 60601-1:2017	

※ 吸引フィルターが消耗しますと性能低下が occurs。定期的な交換が必要です。

※ 外形寸法は押手、キャスター部を含む寸法

※ （ ） 内の寸法は側面の安全サブボトルを含む寸法