

Elite Fuji Impulse



Hand Sealer

MODEL : FME-20G / 30G / 50G

滅菌パック用卓上シーラー

卓上ハンドシーラーの特徴

- インパルス方式の為、待ち時間なしで作業がおこなえます。
- 従来の卓上シーラーに比べ格段に熱容量が高いので滅菌パックのシーリングに最適です。
- 滅菌パックの種類・厚みに合わせて加熱時間の調整が可能です。
- 本体ボディはアルミダイキャスト製の為、壊れづらく耐久性に優れています。
- 本体ボディは座りが良く安定したシーリング作業を可能にします。
- 安全ヒューズが設置されているので医療現場、施設で安心した使用ができます。
- 用途に合わせ各種類ご用意しております。



卓上ハンドシーラー 製品規格・仕様

製品ラインナップ	FME-20G	FME-30G	FME-50G
溶着方式	インパルス方式	インパルス方式	インパルス方式
電源 / 電力	AC100V / 450W	AC100V / 790W	AC100V / 950W
ヒーター線サイズ	3.8 mm	3.8 mm	5.0 mm
シールサイズ	3.8 x 210 mm	3.8 x 310 mm	5.0 x 310 mm
加熱時間設定	ダイヤル式	ダイヤル式	ダイヤル式
材質	アルミダイキャスト製	アルミダイキャスト製	アルミダイキャスト製
外径寸法 (W x D x H mm)	90 x 325 x 210 mm / 3.0Kg	90 x 445 x 235 mm / 4.0 Kg	90 x 445 x 235 mm / 4.0 Kg
安全装置	過電流保護機能 (ヒューズ)	過電流保護機能 (ヒューズ)	過電流保護機能 (ヒューズ)
標準付属品	本体、交換部品 (ヒーター線、テフロンシート、保護シート : 各1)		

* テフロンシートが劣化、焦げ付きが発生するとシーリング状態が悪くなりますので定期的な交換が必要です。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使い頂く為に、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
- 誤った操作は製品の寿命を縮め、故障・事故の原因となる事があります。