

MODEL : OB-7500

High-performance tabletop suction unit

卓上型吸引器(OB-7500)の特徴

- 卓上モデルに大容量吸引ポンプを搭載したことにより大型（移動式吸引器）と同等の吸引性能を可能にした卓上型吸引器です。医院内の多方面にて使用することが可能です。本体には持ち運び用の取っ手がついており持ち運びに便利です。
- 本体にはダブルピストン式吸引ポンプを搭載しており付属の吸引ボトル3000mLを約7秒で-80Kpa (-600mmHg) まで吸引圧を上昇させることが可能です。
- 動作モードは通常の連続運転モードとは別にフットスイッチモードに切り替えることで付属のフットスイッチでの吸引操作が可能です。フットスイッチモードは両手がふさがっている状態での吸引作業サポートします。
- フットスイッチはコネクタタイプですので、必要に応じて本体に取り付けることができます。
- 本体には大型の冷却ファンを搭載しており長時間の使用が可能です。
- 外観の塗装は耐食性、耐薬品性に優れた焼付粉黛塗装を施し、材質は鋼鉄製ケーシングの為、壊れずらく耐久性に優れており機器を長期に渡りご使用いただけます。

機器保護機能

- 吸引ボトル内のフロートストッパー、側面の安全ボトル、本体内に吸引フィルターが装備されており、機器を汚物の吸入から保護します。



標準付属品



OB-7500搭載吸引ポンプ

OB-7500 製品規格・仕様

製品名	OB-7500	外形寸法 (WxDxH) mm	※ 400(570) x 220(280) x 335(350) mm
最大吸引圧	-93.3 Kpa (-700 mmHg)	乾燥重量	20.0 Kg
吸引流量 50/60Hz	80/92L min	安全装置	過電流プロテクター、安全サブボトル フロートストッパー、吸引フィルター
吸引調整方式	ダイヤル式		
動作モード	連続運転モード / フットスイッチモード	標準付属品	吸引ボトル (3.0L)、ボトルキャップ一式、 フットスイッチ、吸引ホース (2m)、 安全サブボトル、取扱説明書、製品保証書
吸引ボトル数	3,000 mL x1		
ボトル本体 / 蓋 材質	ポリカーボネート / NBRニトリルゴム		
ケース材質 / 塗装	SPCC / 焼付粉黛塗装	使用電源、最大消費電力	AC100 50/60 Hz, Max 370 VA
搭載吸引ポンプタイプ	ロッキングダブルピストン式 / 250 W	医療機器承認番号	22200BZX00262000
冷却ファン	本体搭載	安全規格	JIST 60601-1:2017

※ 吸引フィルターが消耗しますと性能低下がおこります。定期的な交換が必要です。

※ 外形寸法は押手、キャスター部を含む寸法

※ () 内の寸法は側面の安全サブボトルを含む寸法