

Elite Fuji Suction



® Since 1964 ISO 13485, 14971, 9001



Dey Unit

MODEL : RS-1200

小型オイルレス真空ポンプ搭載

RS-1200 医療用小型吸引器の特徴

- 小型・軽量に設計されている為、訪問介護などの持ち運びに適しています。
- ピストン式の吸引ポンプを搭載しており従来製品のダイヤフラム式と比べ最大吸引圧が格段に向上しております。
- 吸引ホースはボトルのアタッチメントを取り外すことで、より太いホースを利用することも可能です。
- 安全装置は吸引ボトル内にフロートストッパーが設置されており吸引汚物のオーバーフローを防止します。それに加え、吸引ボトルと本体の間に吸引フィルターを設置することで故障の一番の原因とされる吸引ポンプへの汚物の吸い込みを完全にシャットアウトします。



* ホースアタッチメント

* 吸引フィルター



本体関連部品

RS-1200 製品規格・仕様

製品ラインナップ	RS-1200	外形寸法 (WxDxH)	170 x 250 x 195 (270) mm
最大吸引圧	-83Kpa (-622mmHg)	乾燥重量	5.0Kg
吸引流量 50/60Hz	27/33L min	安全装置	過電流保護機能 (ヒューズ) フロートストッパー、吸引フィルター
吸引圧調整	ダイヤル調整式		
動作モード	連続稼働	標準付属品	吸引ボトル&ボトル蓋、ソケット一式、 吸引ホース(2m)、吸引フィルター、 取扱説明書、製品保証書
吸引ボトル	1,000mL x1		
ボトル本体 / 蓋 材質	ポリカーボネート / ABS樹脂	電源電圧/消費電力	単相 AC100V 50/60 Hz /最大195VA
ケース材質 / 塗装	SPCC / 焼付粉体塗装	安全規格	JIST 60601-1:2017
搭載吸引ポンプタイプ	シングルピストン式 / 100W	医療機器承認番号	22200BZX00256000
騒音レベル	58dB		

※ 吸引フィルターが消耗しますと性能低下がおこります。定期的な交換が必要です。