

省スペース移動型吸引器の特徴

- 入院病棟での使用を主な目的に設計された移動式吸引器です。
本体幅・奥行を可能な限り省スペース化することで、スペースの限られる病棟ベッド間での取扱いがし易くなっております。
本体後部に移動用の押手が設置されていますので安全かつ容易な移動が可能です。
移動用のキャスターは75φ対角ストッパーを採用しております。移動時並び使用時の安定性に優れています。
- 通常の連続運転モードとは別にフットスイッチモードに切り替えることで、付属のフットスイッチでの吸引操作が可能です。
両手がふさがっている状態での吸引作業サポートします。
- フットスイッチはコネクタタイプですので、必要に応じて本体に取り付けることができます。
- 外観の塗装は耐食性、耐薬品性に優れた焼付粉黛塗装を施し、材質は鋼鉄製ケーシングの為、壊れずらく耐久性に優れており機器を長期に渡りご使用いただけます。
- 本体には大型の冷却ファンを搭載しており長時間の運転が可能です。
- **機器保護機能**
吸引ボトル内のフロートストッパー、側面の安全ボトル、本体内に吸引フィルターが装備されており、機器を汚物の吸入から保護します。



MODEL:TS-5000



後部



TS-5000搭載吸引ポンプ



標準付属品

TS-5000 製品規格・仕様

製品名	TS-5000	冷却ファン	本体搭載
最大吸引圧	-90.0 Kpa (-675 mmHg)	外形寸法 (WxDxH)mm	※ 260 (340) x 330 (480) x 880 mm
吸引流量 50/60Hz	50/56L / min	乾燥重量	33.0 Kg
吸引調整方式	ダイヤル式	安全装置	過電流プロテクター、安全サブボトル フロートストッパー、吸引フィルター
動作モード	連続運転モード / フットスイッチモード	標準付属品	吸引ボトル (3.0L)、ボトルキャップ一式、 フットスイッチ、吸引ホース (2m)、 安全サブボトル、取扱説明書、製品保証書
吸引ボトル数	3,000 mL x1	使用電源、最大消費電力	AC100 50/60 Hz, Max 390 VA
ボトル本体 / 蓋 材質	ポリカーボネート / NBRニトリルゴム	医療機器承認番号	22200BZX00260000
ケース材質 / 塗装	SPCC / 焼付粉黛塗装	安全規格	JIS T 60601-1:2017
キャスター / ストッパー形状	φ75mm 静電防止 / 対角ストッパー		
搭載吸引ポンプタイプ	ロッキング式シングルピストン式 / 150 W		

※ 吸引フィルターが消耗しますと性能低下が occurs。定期的な交換が必要です。

※ 外形寸法は押手、キャスター部を含む寸法

※ () 内の寸法は側面の安全サブボトルを含む寸法