

Elite Fuji



Since 1964 ISO 13485, 14971, 9001

TGA-A-ZN-02-06-00

Hospital Wagon

MODEL : WDシリーズ 2段式 / 3段式

- 運搬に適した押し手は機械曲げ加工を施したアーム式丸パイプを採用しています。
- 耐加重・移動性・コストバランスと三拍子揃ったロングセラーモデルです。
- 天板及び中棚には共に落下防止の為のクボミ加工が施されており耐加重 並び安全性を重視しております。
- 本体の支柱パイプには鋼製の中空パイプを使用しておりますので軽量であり強度にも優れております。
- 棚サイズ・段数と幅広く選択枠があり用途に応じて自由にお選びいただけます。

型 式	棚サイズ W x D (mm)	棚 数	外径寸法 A x B x H (mm)	重量 (Kg)
WD2-50 2 段式	470 x 360	2	500 x 390 x 730	5.9
WD2-50 3 段式		3		8.6
WD3-50 2 段式	600 x 360	2	630 x 390 x 730	8.1
WD3-50 3 段式		3		11.2
WD4-50 2 段式	530 x 360	2	560 x 390 x 730	6.7
WD4-50 3 段式		3		9.4
WD6-50 2 段式	675 x 360	2	705 x 390 x 730	8.6
WD6-50 3 段式		3		11.8



WD2-50 / 2 段式



WD2-50 / 3 段式

WD SERIES 製品規格・仕様

板材質 / 処理	スチール (SPCC) / エポキシ粉黛塗装
パイプ材質 / 処理	中空鋼管 / クロームメッキ処理
キャスター規格	φ 50 mm (対角ストップバー) 静電気防止ゴムキャスター
全高	730 mm
棚間隔	WD 2段式 / 426 mm
	WD 3段式 / 192 mm
耐荷重	計 60 Kg (板毎 / 最大 30 Kg)
付属品	(ボルト・袋ナット・平ワッシャー・スプリングワッシャー) x 各8個 / 板枚数
備考	組立て式

